
Клей **Wet Room 78** (Вет Рум 78)

Wet Room 78 – готовый к применению клей на основе ЭВА дисперсии и модифицированного крахмала, применяемый для приклеивания настенных покрытий во влажных помещениях.

Область применения

Wet Room 78 предназначен для приклеивания стеклохолста, флизелина, акриловых или виниловых обоев на флизелиновой основе, стеклообоев и обоев на бумажной основе. Используется **во влажных** и сухих помещениях, для приклеивания различных настенных покрытий на впитывающие основания.

Подготовка поверхности

Гипсокартонные, древесностружечные и древесноволокнистые плиты.

Швы, места соединения плит, сколы, каверны и прочие неровности необходимо зашпаклевать и обработать наждачной бумагой, после чего грунтовать.

Бетон или штукатурка

Основание следует зашпаклевать, зашкурить и грунтовать.

Окрашенные поверхности

Ранее окрашенные поверхности необходимо обработать наждачной бумагой, вымыть с использованием щелочного моющего средства, после чего промыть водой.

Для грунтования используется клей Wet Room 78, разбавленный 2-3 частями воды.

Инструкция по применению

Нанесите клей Wet Room 78 равномерным слоем на основание с помощью валика. При нанесении клея в труднодоступных местах используйте кисть. Как правило, клей наносится из расчета на 1-2 полосы приклеиваемого материала. Сделайте все необходимые корректировки положения полотна, пока клей еще не высох. Если основание слабо впитывающее, рабочее время составляет 20-25 минут. Однако клей не должен быть сухим в момент приклеивания покрытия к стене. Плотно прижмите полотно к основанию при помощи пластикового или стального шпателя, места стыка полотен прижимаются в последнюю очередь.

Окрашивание стеклообоев и шпаклевание стеклохолста или флизелина можно производить через 24 часа после приклеивания. При использовании клея в ванной комнате желательно не пользоваться ванной в течение одной недели. Следуйте инструкциям, установленным производителем настенных покрытий.

Технические данные

Тип:	Готовый клей для одностороннего приклеивания
Связующее:	ЭВА, модифицированный крахмал
Разбавитель:	Вода
Консистенция:	Тиксотропная
Цвет:	Белый
Плотность:	1,07 г/см ³
Сухой остаток:	35 ± 2 массов. %
Расход:	3-5 м ² /л в зависимости от материала и основания
Разбавление:	Водой. Следует применять в неразбавленном виде
Горючесть:	Нет
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте
Время хранения:	Не менее 1 года закрытой упаковке при + 20°С
Методы нанесения:	Валиком или кистью
Условия применения:	Температура не ниже +18°С.
Максимальная относительная влажность	60%
Очистка инструмента:	Инструменты очищаются водой с моющим средством, остатки клея удаляются влажной губкой

Безопасность:

Компоненты продукта в соответствии с действующим законодательством не классифицируются как вредные или опасные для здоровья. За дополнительной информацией, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности.

Для того чтобы информация, предоставленная здесь, была достоверной и надежной, были сделаны все усилия, но она предоставляется только в качестве руководства для наших клиентов. Компания не может принять какую-либо ответственность за утрату или повреждение, которое может возникнуть в результате использования информации, в связи с возможностью различных способов нанесения, эксплуатации и обслуживания вне нашего контроля. Потребителям рекомендуется, провести собственные тесты, чтобы подтвердить пригодность этого продукта.

Январь 2011 г.