

## БУНКЕРЫ БЕТОННОЙ МАССЫ

### УДОБСТВО – КОМПАКТНОСТЬ – НАДЕЖНОСТЬ

Бункеры бетонной массы **СПЕКТРУМ ББМ**, **ББМП** и **ББМЭ** используются для заливки, транспортировки и выгрузки бетона.

Удобны для заливки как бетонных перекрытий, так и колонн монолитно-каркасных конструкций. Модели **ББМП** в горизонтальном положении имеют пониженную высоту заливки бетона, что позволяет загружать бетон в бункер напрямую с автомиксера.

#### ББМ



#### ББМП



#### ББМЭ



#### Преимущества

- Простота регулировки дозирования при помощи рычажной системы.
- Замок в рычажной системе — защита от самопроизвольного открывания.
- Универсальность: откидывающийся жёлоб для заливки колонн и прорезиненный рукав для труднодоступных мест — в одном бункере.
- Удобство контроля заливки за счёт смещённой ручки. Оператор может видеть, куда льётся бетон.
- Устойчивость в вертикальном и горизонтальном положениях.
- В конструкции предусмотрена возможность установки электровибродвигателя на конус бункера для жёстких бетонов и сухих смесей.



#### Технические характеристики

Характеристика / Модель	ББМ-0,75	ББМ-1,0	ББМ-1,5	ББМ-2,0	ББМП-1,0	ББМП-1,5	ББМЭ-1,0
Объём загрузки бетона, не более	м <sup>3</sup> 0,75	1,0	1,5	2,0	1,0	1,5	1,0
Высота загрузки бетона	м 1,75	1,9	2,2	2,5	1,1	1,1	1,35
Вес заполненного бункера, не более	кг 1940	2400	3530	4660	2430	3560	2357
Длина	мм 1546	1546	1546	1546	1546	1546	1552
Ширина	мм 1546	1546	1546	1546	1546	1546	1552
Высота с петлями	мм 1723	1880	2147	2481	2390	2450	1460
Вес бункера, не более	кг 220	200	230	260	230	260	171
Способ выгрузки бетона: жёлоб/прорезиненный рукав	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/-
Защита ИС	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да

