GJOCO OLJEGRUNNING KLAR / ЙОКО ОЛЕГРУННИНГ КЛАР

Oljegrunning Klar представляет собой легкий тиксотропный грунт на основе проникающих алкидных смол и масла для экстерьерной обработки деревянных поверхностей. Содержит качественный консервант против плесени и грибка, а также их следов. Oljegrunning Klar идеально подходит для грунтования снаружи помещения основания из древесины ели и сосны, как во влажном состоянии, так и высушенном. Может также использоваться на обработанной древесине.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩИЕ

Тип:	Грунтовка на основе алкидного масла
Цвет:	Белый
Точка вспышки:	>62 °C
Плотность (кг/л):	0,89
Сухой остаток (объемн. %):	Около 42

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Способ нанесения:	Кисть. Не следует распылять.
Разбавитель/очиститель:	Уайт-спирит
Толщина мокрой пленки:	80 микрометров
Толщина сухой пленки:	20 микрометров
Рекомендуемый расход,	
погонаж:	6-10 м² / л
нестроганное дерево:	4-8 м² / л
Высыхание (23 °C, 50 % R.H.):	
на отлип:	2 часа. Низкая температура увеличивает время сушки.
перекрашивание:	24 часов. Низкая температура увеличивает время сушки.
Минимальная температура нанесения:	+5 °C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой и сухой. **Новые лесоматериалы**, которые оставались неочищенными более 4 недель, необходимо очистить с помощью стальной щетки или скребка перед нанесением Oljegrunning. **Ранее пропитанные** окна должны быть обезжирены перед грунтовкой. На гладкие, твердые, **строганные поверхности** следует наносить грунт флейцевой кистью. **Ранее окрашенные** деревянные поверхности очистить от отслоившейся краски и

счистить поверхность стальной щеткой до чистой древесины. Жир и другие загрязнения удаляются с помощью чистящего средств или моющих составов, в частности Gjoco Kraftvask.

Способ применения

Продукт готов к использованию и не требует разбавления. Наносить Oljegrunning необходимо сразу после установки новой или необработанной древесины. Очищенное дерево обрабатывают в один слой. Используйте широкую кисть. По высушенной и сильно впитывающей поверхности может понадобиться обработка в 2 слоя. Помните: чтобы насытить деревянные торцы и стыки, необходимо их покрыть 3-4 слоями.
Дальнейшая обработка деревянной поверхности должна быть выполнена как можно раньше, но не позднее чем через месяц.
Oljegrunning не образует пленку, любой избыток убрать тканью без ворса.

Хранение

Грунтовку следует транспортировать и хранить в сухом и защищенном от мороза месте. Грунтовку следует транспортировать и хранить в вертикальном положении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

После того как материал долго стоял в таре, необязательно, но желательно его перемешать перед использованием. Рекомендуем наносить Oljegrunning в неколерованном виде, потому что колерованный Oljegrunning может неравномерно впитываться и образовывать пятна.

ФАСОВКА

0,75 л, 2,7 л, 9 л.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Смотрите отдельный паспорт безопасности. Читайте информацию на упаковке.
Продукт содержит: <500 г / л VOC*.
* Пределы ЕС для данного продукта по VOC (кат. A / B): 700 г / л (2010).

spektrum.ua
info@spektrum.ua
+380-800-50-58-68