

Описание продукта

Supermatt Rom



Страница 1 из 2

Описание продукта

Supermatt Rom 01 - воднодисперсионная матовая акриловая краска. Образует глубоко матовую поверхность без пятен и бликов. Применяется для использования в качестве промежуточного или финишного покрытия для окраски стен и потолков, при окрашивании обоев под покраску, шпаклевки и гипсокартона. Колеруется в любой цвет.

Технические данные

Тип:	Акриловая краска
Базы:	Hvit, A, B, C
Цвет:	Усиленный белый (Hvit) Белый (A) Полупрозрачный (B) Прозрачный (C)
Степень блеска:	Глубоко матовая
Вязкость:	70-90
Плотность:	1,3 кг/л
Сухой остаток:	Объемн. %: 40
Способ нанесения:	Кистью, валиком, распылением.
Разбавление:	Водой
Очистка инструментов:	Водой
Расход:	8-10 м ² /л при однослойном нанесении
Высыхание при 23°C, 50% RH:	Сухой на отлип: 1 час Интервал перекрашивания: 6 часов Полное отверждение: 4 недели
Температура для нанесения:	Мин.: +10°C, наилучшие результаты достигаются при комнатной температуре
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте в плотно закрытой упаковке

Способ применения

Подготовка основания

Поверхность должна быть чистой, сухой прочной и подготовленной под покраску. Очистку старых поверхностей перед окрашиванием следует производить, используя слабощелочное моющее средство, после чего промыть чистой водой. Старые глянцевые и полуглянцевые поверхности необходимо заматировать с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Основания, окрашенные алкидными красками, следует загрунтовать специальной грунтовкой. Пятна от никотина, кофоти и водорастворимых красителей необходимо закрасить специальным изолирующим грунтом.

Способ применения

Краска Supermatt Rom 01 готова к применению и не требует дополнительного разбавления. Нанесение производится минимум в два слоя с соблюдением рекомендуемых временных интервалов. Краска наносится плотным равномерным слоем. Избегайте перекатов валика по полусухой свеженанесенной поверхности.

Полезные советы

Перед применением убедитесь, в том, что температура воздуха и основания не ниже +10 °C. Наилучшие результаты окрашивания достигаются при комнатной температуре. Перед применением тщательно перемешайте краску. При нанесении финишного покрытия не смешивайте различные типы красок и краски разных цветов, чтобы избежать различия в степени блеска и разницы в цвете. Готовое покрытие не должно подвергаться воздействию мороза. Остатки жидкой краски не следует выливать в канализацию, а утилизировать как промышленные отходы в соответствии с действующим законодательством.

Описание продукта Supermatt Rom



Страница 2 из 2

Безопасность

Смотрите лист технической безопасности на материал. Ограничение ЕС для этого продукта по содержанию ЛОС: 30 г/л (2010). Фактически этот продукт содержит: <1 г/л ЛОС.

Информация в этом техническом описании основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку продукты часто используются вне нашего контроля, мы не можем гарантировать ничего, кроме качества продукта. Продукция поставляется в соответствии с нашими общими условиями продажи, поставки и услуги, если иное не оговорено в письменной форме. Мы оставляем за собой право изменять вышеуказанные данные без предварительного уведомления. Краску следует рассматривать как полуфабрикат, и результат покрытия зависит от условий подготовки основания, применения, типа подложки и т.д. Это описание заменяет предыдущие версии.

Опубликовано Gjoco AS

Ноябрь 2014



www.spektrum.ua
info@spektrum.ua