

## ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

### НАДЁЖНОСТЬ – УДОБСТВО – ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Промышленные пылесосы серии **SVC** предназначены для работы в особо тяжёлых условиях эксплуатации. Использование мощных промышленных турбин и высококачественных фильтров обеспечивает возможность непрерывной работы с большим количеством бетонной пыли.

Пылесосы **SVC** являются оптимальным выбором при шлифовке и фрезеровке бетонных полов.

#### SVC - 3/220



Промежуточный воздуховод

Пульт управления

Турбина

Колесики

**NEW**

#### SVC - 2,2/220



Рычаг вибрационной очистки

Входной патрубок

Мусоросборник

Ручка отсоединения мусоросборника

**NEW**

#### SVC - 5,5/380



#### Область применения

##### Промышленное и гражданское строительство

Любые объекты, где при проведении строительных работ, таких как шлифовка, фрезерование полов, вырабатывается пыль – цементная, древесная и пр. Полы: бетонные, мраморные, гранитные, каменные, из мраморной крошки, террасцо, деревянные (в т.ч. паркетные).

##### Производство

Цеха и производственные участки любых предприятий, где в процессе работы вырабатываются производственные отходы (щепка, опилки, пудра, пыль и т. п.): деревообрабатывающие предприятия, участки металлообработки, цементные заводы, мукомольные и комбикормовые комбинаты и т. п.

#### Преимущества

- Компактная и эргономичная конструкция.
- Надёжная и мощная промышленная турбина обеспечивает превосходный вакуум.
- HEPA-фильтр гарантирует улавливание частиц размером 3 мкм – до 99% .
- Эффективная вибрационная очистка фильтров.
- Быстрое отсоединение и удобная очистка корзины для мусора.

#### Технические характеристики

Характеристика / Модель	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	
	SVC-2,2/220	SVC-3/220 (3 турбины)	SVC-3/380	SVC-4/380	SVC-5,5/380	SVC-7,5/380
Питание	220В, 1Ф, 50 Гц	220В, 1Ф, 50 Гц	380В, 3Ф, 50 Гц	380В, 3Ф, 50 Гц	380В, 3Ф, 50 Гц	380В, 3Ф, 50 Гц
Мощность кВт	1 x 2,2	3 x 1	1 x 3	1 x 4	1 x 5,5	1 x 7,5
Максимальный вакуум мм вод. столба	2350	2500	2700	2900	3000	2700
Максимальный поток воздуха м³/ч	265	381	318	420	530	700
Уровень шума дБ	72±2	85±2	73±2	74±2	76±2	78±2
Диаметр воздуховода мм	50	40	50	50	50	75
Площадь фильтров м²	3,5	2,0	3,5	3,5	2,5	5,5
Ёмкость корзины для мусора л	65	65	65	65	Longopac®	
Передвижение	Промышленные полиуретановые колёсики					
Габариты мм	650x1060x1500	640x580x1446	650x1060x1500	650x1060x1500	650x1060x1400	750x1540x1760
Эффективен в паре со шлиф. машиной	GPM-240, GPM-400, GPM-500, GPM-750					

